

Tenozid 15

- Topprodukt
- Ekstreme og "umulige" aflejringer
- Professionel anvendelse
- Industriel produkt
- Den "kemiske mejsel"



FREMSTILLET TIL:

Afrensning af ekstreme kalk-, rust-, okker-, kisel- og silikatbelægninger, bremsestøvsaflejringer samt kombinationer heraf. Produktet kan anvendes på alle syrebestandige overflader.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Blandes med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring.

Normaldosering: 1:10.

Containere//veksellad: 1:5. Cementaflejringer: 1:1. Ståltanke/tankvogne: 1:10. Betonfacader: 1:10 - 1:20. Mælke- og ølsten: 1:5. Vaskehaller: 1:5-1:10.

Eloxerede aluminium 1:20. Værkstedsgulve (periodisk): 1:10. Silikat- og okkeraflejringer: 1:10. Kalk og kombinationer af voks, snavs og kalk: 1:20.

Rustaflejringer: 1:10. Epoxygulve: 1:20. Billakker (dybderensning før polering): 1:15. Afrensning af fælde: 1:5. Skyl altid efter med rent vand.

Neutraliser eventuelt med alkalisk middel. Tenozid 15 kan anvendes med lavtrykssprøjte, højtryksrensere eller manuelt med børste, rengøringssvamp og spand. Tenozid 15 udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

FORDELE:

Koncentreret og særdeles effektivt, surt grundrengøringsmiddel. Løser afrensningsopgaver, hvor andre må give op. Unik effekt på ekstreme og svære aflejringer. Virker blankende på stål og hårde overflader.

MILJØ:

Produktet indeholder ingen CMR stoffer. Produktet indeholder oxiderende syrer. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematiske stoffer). Vær opmærksom på lav pH.

LAGERING:

Opbevares adskilt fra fødevarer. Opbevares tillukket i original emballage.