

FB 1000 Sur CIP

- Topkvalitet
- Lavtskummende
- Sikker i brug og særdeles effektiv
- Fødevareproducenter, storkøkkener, transport og metalforbearbejdningsindustrien m.fl.

FREMSTILLET TIL:

Alsidig afrensning af ekstreme kalkaflejringer i rør- og tanksystemer i levnedsmiddelindustrien samt i maskiner, industrielle kaffemaskiner, opvaskemaskiner og vaskemaskiner samt til rustfjernelse på syrefaste overflader.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Cirkulationsafkalkning/-afrensning:

Normaldosering: 0,5 – 4% alt efter opgavens art.

Reaktionstid: 1 – 60 minutter.

Temperatur: Koldt til 60°C.

Rustfjernelse: 1:5. Reaktionstid: 5 min.

Afkalkning af opvaskemaskiner: 1 dl. pr. ltr. vand. **Gulve:** 5 % i gulvvaskemaskiner. **Fosfatering** før maling: 3%

Overflader, maskiner, rørsystemer m.m., der kommer i fødevarekontakt, skal altid afskylles med rent vand.

FORDELE:

Opløser og fjerner effektivt mineralstoffer, kalk og rustaflejringer uden skumdannelse. Er velegnet til CIP-rengøring samt til ikke skummende afrensningsopgaver. Kontrakt os for doseringsbestemmelse ved anvendelse i CIP-systemer.

MILJØ:

Produktet indeholder ingen CMR stoffer. Produktet indeholder ikke oxiderende syrer. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematiske stoffer).

LAGERING:

Opbevares adskilt fra fødevarer. Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.

