

Take Off Light

- Problemløser
- Facadeudsmykninger, skilte, postkasser, betjeningsautomater, buskurer, sparke- og kuffertmærker, indgangspartier, udstillingsvinduer m.m.
- Rengøringselskaber, ejendomsadministration, hoteller, detailbutikker, viceværtsservice m.fl.

FREMSTILLET TIL:

Professionelt special produkt til fjernelse af maling, graffiti, limrester, kuglepennestreger, sparkemærker, polyethan aflejringer m.m. fra sensible, malede og lakerede overflader.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Anvendes primært koncentreret på tørre flader. Påføres ved lavtryk eller med rengøringsvamp/børste. Påfør nedefra og op. Efter endt behandling afskylles eller aftørres overfladen grundigt med vand. Test for materialeforenelighed før anvendelse af Take Off Light. Ved anvendelse på sensible overflader øges materialepåvirkningen med reaktionstiden. lagttag kort reaktionstid og gentag eventuelt behandlingen. Nedsat effekt ved temperaturer under 10°C. Rækkevidde: 1 ltr Take Off Light dækker ca 10 kvadratmeter. Normal reaktionstid: øjeblikkelig effekt til 10 minutter.

FORDELE:

Take Off Light fjerner effektivt og skånsomt problematisk graffiti og ofte usædvanlige, vanskelige plamager fra hårde og glatte overflader. Produktet virker vedhængende på lodrette flader.

Komplementære produkter: Take Off Strong (porøse flader), To Protect (imprægnering) og Skyggefjerner ("skygger" på lys beton).

MILJØ:

MAL-Kode: 00-1. Produktet er ikke fareklassificeret. Produktet er fosfatfrit og indeholder ingen CMR stoffer. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematiske stoffer).

LAGERING:

Opbevares frostfrit. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.

