

# Ny Superb

- Industrielt middel
- Transport, camping, auto, værksteder, industri, metal og produktion
- Drøjt i brug
- All round rengøringsmiddel med fremragende egenskaber



## FREMSTILLET TIL:

Rengøring og affedtning i industrien, landbruget, marine- og transportsektoren samt på kontorer og i trykkerbranchen.

## BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Blandes med hedt eller varmt vand. Normaldosering: 2% (1:50), som påføres med børste, svamp, mop, sprøjte, skumkanon, højtryksrensere eller gulvaskemaskine. Ny Superb kan anvendes på alle vandbestandige flader. Lastvogne/presenninger: 1:20. Motorvask: 1:5 .Følge: 1:10. Værkstedsgulve m.m.:1:30. Grundrengøring af inventar m.m.: 1:30 Pletfjerning på tekstiler:1:40. Klargøring af biler: 1:40 Lad opløsningen virke i 2-5 minutter og skyl grundigt efter med rent vand.

## FORDELE:

Koncentreret vandbaseret middel uden opløsningsmidler. Ny Superb kan anvendes på aluminium, malede/lakerede overflader, plast, gummi, vinyl, glas m.m. uden risiko for nedmatning eller korrosion. Ny Superb er produktvurderet og opført på autobranchens Positiv Liste over kemiske produkter. Ny Superb udskiller olie i olieseparatorer og opfylder IVL og Ø-norm for olieseparation (dokumentation kan rekvireres). Ny Superb er godkendt i.h.t. Mercedes Benz kriterier for gulvvaskemidler. Neutral pH i brugsopløsning. Velegnet i ultralyds-reensemaskiner.

## MILJØ:

Produktet er fosfatfrit og indeholder ingen CMR stoffer. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematiske stoffer).

## LAGERING:

Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.